

Specifikace dodávky:

Domov pro seniory Krnov - protipožární stěny s dveřmi

1. Al dveře – 3 kusy

Al. prosklené venkovní únikové protipožární kouřotěsné 1-křídle dveře 950 x 2150 mm ze systému YAWAL TM 75 EI s požární odolností EI 30 SM+C. Zasklení 2/3 izolačním protipožárním bezpečnostním dvojsklem EI 30min, spodní 1/3 plná protipožární výplň EI 30 min. Kování klika - koule, panikový zámek, horní samozavírač, přídržný magnet napojený na EPS, FAB, padací dvevní práh. Povrchová úprava komaxit RAL dle výběru.

2. Al stěna - 6 kusů

Al. prosklená protipožární kouřotěsná stěna 2300 x 3300 mm s 1-křídlymi dveřmi o sv. 1100 x 2100 mm ze systému YAWAL TM 75 EI s požární odolností EI 30 SM+C. Spodní část do 450 mm a horní podhledová část 300 mm plná protipožární výplň EI 30 min, ostatní zasklení protipožárním bezpečnostním sklem EI 30min. Kování klika - koule, panikový zámek, horní samozavírač, přídržný magnet napojený na EPS, FAB, vodorovné madlo na celou délku dveří z opačné strany závěsů, padací dvevní práh. Povrchová úprava komaxit RAL dle výběru.

3. Al stěna – 4 kusy

Al. prosklená protipožární kouřotěsná stěna 1850 x 3300 mm s 1-křídlymi dveřmi o sv. 1100 x 2100 mm ze systému YAWAL TM 75 EI s požární odolností EI 30 SM+C. Spodní část do 450 mm a horní podhledová část 300 mm plná protipožární výplň EI 30 min, ostatní zasklení protipožárním bezpečnostním sklem EI 30min. Kování klika - koule, panikový zámek, horní samozavírač, přídržný magnet napojený na EPS, FAB, vodorovné madlo na celou délku dveří z opačné strany závěsů, padací dvevní práh. Povrchová úprava komaxit RAL dle výběru.

4. ostatní práce

Demontáž a likvidace stávajících oc. prosklených stěn a dveří, zednické zapravení po montáži nových al. stěn a dveří, vymalování opraveného ostění, demontáž stávajícího podhledu atd.