

## Zadání

Ikus - Výtah 1600kg evakuační v sekci B 5/5stanic

### **Cena bude obsahovat:**

Výrobu a montáž zařízení

Demontáž a likvidace původní technologie

Dopravu na stavbu

Odvoz a ekologická likvidace obalů

Zednické práce, začistění špalet.

Zámečnické práce

Natěračské práce – nátěry technologie v šachtě

Lešení pro montáž výtahu

Zřízení staveniště

Uvedení výtahu do provozu, provedení **funkčních zkoušek!**

Předání veškeré technické dokumentace

revizi a zhodnocení stávajícího elektrického přívodu

**Závěrečnou inspekční zprávu bez nalezených neshod ovlivňujících bezpečnost provozu výtahu a provozních rizik**

### **Cena nebude obsahovat:**

nový přívod elektrického napětí, nouzový zdroj

## **Požadavky**

**Evakuační lůžkový trakční výtah 1600kg**

Nosnost 1600kg

Rychlost 1 m.s-1

**Výtahový pohon** Lanový trakční stroj o výkonu 11kW

**Rozvaděč/signalizace**

Elektrický mikroprocesorově řízený, signalizace světelná a akustická

POLOSIMPLEX – sběr směrem dolů

**Zdvih** cca 13,8m

**Šachta** Původní betonová

**Počet stanic/nástupišť** počet stanic – 5 pater

**Kabina**

Kovová nová neprůchozí kabina s rozměry **1400x2500x2100mm**

Stěny v provedení lakovaném dle vzorníku RAL,

okopové lišty, přirozená ventilace kabiny

**Strojovna** Umístěná nad výtahovou šachtou.

**Kabinové dveře**

1x nové automatické teleskopické **1100x2000mm** zabezpečené proti otevření, frekvenčně řízené

Barva dveří dle výběru zákazníka a vzorníku RAL

**Šachetní dveře**

5x nové automatické teleskopické **1100x2000mm** zabezpečené proti otevření. Dveře se standardně dodávají bez požární odolnosti.

V případě požadavku na požární odolnost lze dodat dveře včetně

požární certifikace až EW60

Barva dveří dle výběru zákazníka a vzorníku RAL

**Příslušenství** Protiskluzová šedá podlaha ALTRO, GSM brána, Zrcadla na zadní stěně kabiny, nerezové madlo, led-diodové osvětlení, nouzové osvětlení v ovl.

**Evakuační režim** Výtah je vybaven evakuačním režimem a napojen na nouzový zdroj. Nouzový zdroj a přívod napětí není součástí dodávky výtahu

## Parametry výtahu a příslušenství

Stručný popis

- Kabina s nosností 1600 kg (1000kg). Kabina v moderním provedení s LED osvětlením, integrované madlo, stěny z ocelového plechu v barvě dle přání zákazníka, zrcadlo, protiskluzová podlaha
- Kabinový ovládací panel v nerezovém provedení s **GSM bránou** (nouzové přivolání vyproštění), zvukový hlásič pater, integrovaný display se zobrazením pozice v patře, směru jízdy, případně poruch, nebo přetížení.
- Tlačítka ovladače a přivolávačů v nerezovém provedení odpovídající odolnosti proti vandalismu
- Na přivolávačích umístěno **brailovo písmo**

**Rozvaděč výtahu**-Mikroprocesorový rozvaděč

## Výtahové dveře

*Automatické výtahové dveře*

Automatické šachetní i kabinové dveře od předních **evropských** výrobců otevírající se plně na stranu. Zabezpečené proti otevření frekvenčně řízené. Šíře dveří 900mm, a 1100mm je dle vyhlášky **398/2009 Sb** vhodná pro osoby se sníženou pohyblivostí. Dveře s požární odolností dle přiloženého požárně bezpečnostního řešení - PBR.