

Zadání parametrů:

1kus - Výtah 1600 kg evakuační v sekci C, 5/5stanic

Cena bude obsahovat:

Výrobu a montáž zařízení
Demontáž a likvidace původní technologie
Dopravu na stavbu
Odvoz a ekologická likvidace obalů
Zednické práce, začištění špalet.
Zámečnické práce
Natěračské práce – nátěry technologie v šachtě
Lešení pro montáž výtahu
Zřízení staveniště
Uvedení výtahu do provozu, provedení **funkčních zkoušek!**
Předání veškeré technické dokumentace
Revizi a zhodnocení stávajícího elektrického přívodu
Vyspravení dna prohlubně, ocelová vana prohlubně
Závěrečnou inspekční zprávu bez nalezených neshod ovlivňujících bezpečnost provozu výtahu a provozních rizik

Cena nebude obsahovat:

nový přívod elektrického napětí, nouzový zdroj

Požadavky:

Evakuační lůžkový trakční výtah 1600 kg

Nosnost 1600 kg

Rychlost 1 m.s⁻¹

Výtahový pohon Lanový trakční stroj o výkonu 11kW

Rozvaděč/signalizace

Elektrický mikroprocesorově řízený, signalizace světelná a akustická
POLOSIMPLEX – sběr směrem dolů

Zdvih cca 13,8m

Šachta Původní betonová

Počet stanic/nástupišť počet stanic – 5 pater

Kabina

Kovová nová neprůchozí kabina s rozměry **1400x2500x2100mm** (přesný rozměr kabiny upřesněn po zaměření šachty)

Stěny v provedení lakovaném dle vzorníku RAL,

okopové lišty, přirozená ventilace kabiny

Strojovna Umístěná nad výtahovou šachtou.

Kabinové dveře

1x nové automatické teleskopické **1100x2000mm** zabezpečené proti otevření, frekvenčně řízené

Barva dveří dle výběru zákazníka a vzorníku RAL

Šachetní dveře

5x nové automatické teleskopické **1100x2000mm** zabezpečené proti

otevření. Dveře se standardně dodávají bez požární odolnosti.

V případě požadavku na požární odolnost lze dodat dveře včetně požární certifikace až EW60

Barva dveří dle výběru zákazníka a vzorníku RAL

Příslušenství Protiskluzová šedá podlaha ALTRO, GSM brána, Zrcadla na zadní stěně kabiny, nerezové madlo, led-diodové osvětlení, nouzové osvětlení v ovl., sedátko

Evakuační režim Výtah je vybaven evakuačním režimem a napojen na nouzový zdroj. Nouzový zdroj a přívod napětí není součástí dodávky výtahu.

Parametry výtahu a příslušenství:

Stručný popis

- Kabina s nosností 1600 kg (1000 kg). Kabina v moderním provedení s LED osvětlením, integrované madlo, stěny z ocelového plechu v barvě dle přání zákazníka, zrcadlo, sedátko, protiskluzová podlaha
 - Kabinový ovládací panel v nerezovém provedení s **GSM bránou** (nouzové přivolání vyproštění), zvukový hlásič pater, integrovaný display se zobrazením pozice v patře, směru jízdy,
 - případně poruch, nebo přetížení.
 - Tlačítka ovladače a přivolávačů v nerezovém provedení odpovídající odolnosti proti vandalismu
 - Na přivolávačích umístěno **brailovo písmo**

Rozvaděč výtahu-*Mikroprocesorový rozvaděč*

Výtahové dveře

Automatické výtahové dveře

Automatické šachetní i kabinové dveře od předních **evropských** výrobců otevírající se plně na stranu. Zabezpečené proti otevření frekvenčně řízené.

Šíře dveří 1100 x 2000 mm e dle vyhlášky **398/2009 Sb.** vhodná pro osoby se sníženou pohyblivostí. Dveře s požární odolností dle přiloženého požárně bezpečnostního řešení - PBR.